

Pokládka dlažby Decorstone Drevo

Dlažba je primárne určená pre menej zaťažované plochy, pre pochôdzne a dekoračné účely.

- Odkopeme prebytočnú zeminu a plochu zhutníme vibrátorom (tzv. vibračnou nohou, „žabou“) alebo ručnou ubíjačkou. Na okrajoch výkop prehĺbime, aby sme mohli vybudovať základy na uloženie prípadných obrubníkov.
- Podkladové lôžko pod dlažbu vytvoríme najprv z vrstvy hrubého a potom i jemného štrku. Pri záhradných cestách len pre chodcov stačí aj 10 cm. Pred ďalšou prácou vyrovnaný štrkový podklad opäť zhutníme. Na presné vyrovnanie podkladovej plochy použijeme sťahovaciu latu tú vedieme po povrchu a vrchnú vrstvu z jemného štrku tak zarovnáme do správnej výšky.
- Aby sme dodržali vykladaný vzor, môžeme si cez dláždenú plochu natiahnuť šnúru. Podľa nej sa riadime pri umiestňovaní jednotlivých kociek. Začneme ukladaním celých dlažbových kociek.
- Rozmery je možné upraviť kotúčovou pílou na betón alebo tiež uhlovou brúskou s kvalitným rezacím kotúčom na betón.
- Škary vyplníme jemným pieskom, ktorý do nich vmetieme metlou. Povrch môžeme pokropiť vodou, pretože tá piesok spláchne do škár.

Dlažba ma mať sklon najmenej 2 %, aby odvádzala od budovy povrchovú vodu. Dlažba sa má so stavbou stýkať pod úrovňou vodorovnej izolácie proti vode (pod úrovňou sokla), aby sa stena nepoškodila vlhkosťou z dlažby. Dlažbu a jej podkladové lôžko od stien radšej oddelíte kupolkovou fóliou.